

Produktinformation

Ballistol Multi-Werkstatt-Öl 400ml, Kontaktspray und Rostlöser

Art-Nr.: 17-393 / GTIN: 4017777229608 / Marke: [Ballistol](#)



Es wirkt!

7,99 EUR / Stück

Grundpreis: 19,98 EUR / l

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

AUF LAGER • Lieferzeit ca. 2-5 Werktage
10 auf Lager

Ballistol Multi-Werkstatt-Öl ist gleitaktiv, kriecht in feinste Risse und Winkel, verdrängt Wasser von Metalloberflächen, unterwandert Feuchtigkeit, verharzt und verklebt nicht. Es enthält keine Silikone oder Chlorkohlenwasserstoffe. Ballistol Multi-Werkstatt-Öl ist das vielseitige und preisgünstige flüssige Werkzeug für fast

Produktinformation

jeden Zweck.

Das Ballistol Multi-Werkstatt-Öl ist ein Rostkiller mit allen wertvollen CLP-Eigenschaften:

- **Cleaning:** Reinigt verschmutzte und ölverklebte Metallteile, entfernt mühelos Flugrost und säubert von Fremdpartikeln
- **Lubricating:** Hält bewegliche Teile leichtgängig. Ketten, Zahnkränze, Kugellager, Scharniere, Teleskopzüge usw. bleiben in Schuss, mechanischem Verschleiß wird vorgebeugt
- **Protecting:** Schützt Eisen, Stahl und Buntmetalle zuverlässig vor Rost und Korrosion, auch bei extremer Witterung

Technische Daten:

- Inhalt: 400 ml
- Gebinde: Sprühdose
- PTFE-, silikon-, säure- und harzfrei bzw. verharzt nicht

Anwendungsbereiche:

- Industrie und Handwerk: Maschinen, Geräte, Messgeräte, Formen, Stanzen, Transportkonservierung
- Landwirtschaft: Traktoren, Hänger, Kreiselmäher, Erntemaschinen, Heuwender, Saatmaschinen
- Haushalt und Garten: Türschlösser, Fensterscharniere, Fahr- und Mottorräder, Schlauchwagen, Rasenmäher, Gartengeräte
- Kfz-Bereich: Kofferraumverschlüsse, festgefressene Verschraubungen, Türschlösser, Kettenöl
- Schifffahrt: Winden, Rollen, Wellen, Schraubverbindungen, Seilzüge, blankes Metall

Lieferumfang:

Produktinformation

. 1x Ballistol Multi-Werkstatt-Öl 400ml, Spraydose



Gefahrenhinweise:

Signalwort: Gefahr!

H222: Extrem entzündbares Aerosol.

H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P410+P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

P501: Inhalt/Behälter Recycling zuführen.
