

Produktinformation

Vyrsa Kreisregner VYR-65, 1 Zoll, Sektorenregner, Impulsregner, Segmentregner

Art-Nr.: 20-010 / GTIN: 4024488089353 / Marke: [Vyrsa](#)



UVP 105,00 EUR

99,90 EUR / Stück

Grundpreis: 99,90 EUR / St

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

NICHT VORRÄTIG • Lieferzeit ca. 2-3 Wochen



MESSING-REGNER

• Strahlweiten-Regulierung (Stiftschraube) • Voll-/Teilschwenkregulierung (Drahtstift)
• Einstellbare Sektorengöße (Druckklemmen) • Hauptlötl.: 6mm • Nebendüse: 3mm



FÜR DIE BEREGNUNG VON PFLANZEN & RASEN

Produktinformation

Angebotspaket:	Nein
Anzahl der Teile:	1
Besonderheiten:	Einstellbarer Sektorenbereich, Wurfweitenregulierung
Bewässerungssektor:	20°-360°
Farbe:	Messing
Geeignet für:	Bepflanzte Flächen, Bepflanzte Reihen, Rasen-Bewässerung
Gewindeanschluss:	Innengewinde 1 Zoll
Herstellergarantie:	Keine
Installationsbereich:	Garten (oberirdisch)
Material:	Edelstahl, Messing
Maximale bewässerte Fläche:	ca. 1500 m ²
Maximaler Betriebsdruck:	4 bar
Maximaler Durchfluss:	5000 L /Std.
Modell:	VYR-65
Produktart:	Impulsregner/Kreisregner
Produktlinie:	Vyrsa
Schlauchdurchmesser:	25 mm
Set enthält:	Regner
Sprühreichweite:	Bis zu 22 m
Steuerungsart:	Analog/Mechanisch
Ursprungsland:	Spanien

Der Vyrsa Voll- und Teilkreisregner VYR-65 ist aus hochwertigem Messing hergestellt und verfügt über einen 1 Zoll Anschluss mit Innengewinde. Er eignet sich optimal zur Bewässerung Ihrer Pflanzen und Rasenflächen. Durch Hochschieben des Drahtstiftes lässt sich der Beregnungsradius von Teilkreis (20°-270°) auf Vollkreis (360°) umstellen. Im Teilkreismodus lässt sich die Größe des gewünschten Sektorenbereich durch Verstellen der beiden Drahtklemmen auf dem Rohrstück regulieren, um so den gewünschten Kreisausschnitt beregnen zu lassen. Sobald der nötige Wasserdruck von 3,5-6 Bar anliegt, beginnt der Regner zu rotieren und wechselt beim Anschlag an die eingestellten Endpunkte automatisch die Drehrichtung. Die Strahlstörschraube dient zur stufenlosen Regulierung der Strahlbreite und kann leicht per Hand eingestellt werden.

Produktinformation

Praxis-Tipp: Wir empfehlen die Verwendung eines passenden Dreibeinstativs, auf dem der Regner sicher und standfest aufgestellt werden kann. Zusätzlich sollte die Verschraubung bei der Montage mit einem Gewindedichtband abgedichtet werden. So erzielen Sie eine optimale Abdichtung und beste Ergebnisse bei der Bewässerung Ihrer Pflanzen und Rasenflächen.

Wichtiger Hinweis vor der Montage und Inbetriebnahme:

- . Eine Rücknahme dieses Artikels nach erfolgter Montage und Inbetriebnahme (auch kurzzeitiger Testbetrieb) ist aufgrund der dadurch entstehenden Gebrauchsspuren ausgeschlossen bzw. nur mit entsprechenden Abzügen möglich (siehe Widerrufsrecht).
- . Die Fußtritte von Regnerstativen bitten wir sorgsam zu behandeln. Diese können sich durch übermäßige Krafteinwirkung (z.B. bei härteren Böden) ggf. verbiegen oder lösen. Dies ist nicht Teil der Gewährleistung. Eine Rücknahme mit entsprechenden Gebrauchsspuren ist daher ausgeschlossen.

Vorteile:

- . Hochwertiger Messing-Regner
- . Einfache Montage und Handhabung
- . Optimale Bewässerung von Pflanzen & Rasen
- . Inkl. Strahlstörschraube zur Regulierung der Strahlbreite

Technische Daten:

- . Anschluss: 1 Zoll Innengewinde
 - . Werkstoff: Messing
 - . Hauptdüse: 6,3 mm
 - . Nebendüse: 3,1 mm
 - . Einstellbarer Sektorenbereich: 20°- 360°
 - . Wurfweite: bis 24 m (Ø48 m)
-

Produktinformation

- . Wasserverbrauch: ca. 2240 - 8000 Liter / Std.
- . Empfohlener Druckbereich: 3,5-6 Bar
- . Abmessungen: ca. 29 x 20 cm
- . Gewicht: ca. 1,25 kg

Anwendungsbereiche:

- . Zur Beregnung und Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen
- . Ideal für Gärten, Sportplätze, Felder, Gärtnereien und Baumschulen

Lieferumfang:

- . 1x Vyrsa Teilkreisregner 1 Zoll, Typ VYR-65
-