

Produktinformation

PP Kupplung 25mm - 3/4 Zoll Innengewinde - Arbeitsdruck PN16

Art-Nr.: 21-506 / GTIN: 4024488138358 / Marke: [Elysee](#)



UVP 2,49 EUR

1,99 EUR / Stück

Grundpreis: 1,99 EUR / St

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

AUF LAGER • Lieferzeit ca. 2-5 Werktage

Mehr als 10 auf Lager

Diese PP Kupplung mit Klemmanschluss auf der einen Seite und Innengewinde auf der anderen ist die perfekte Lösung für sichere und dauerhafte Verbindungen zwischen PE-Rohren und Gewindefittings – ideal für Anwendungen in Gartenbewässerung, Landwirtschaft, Hausanschluss oder Trinkwasserversorgung. Gefertigt aus hochwertigem Polypropylen, bietet sie eine zuverlässige, druckfeste

Produktinformation

Verbindung mit einer Belastbarkeit von bis zu 16 bar. Die Kupplung ist DVGW-geprüft und somit auch für den Einsatz in sensiblen Bereichen wie der Trinkwasserversorgung geeignet. Der Klemmanschluss ermöglicht eine schnelle und werkzeuglose Montage an gängigen PE-Rohren, während das Innengewinde den Anschluss an passende Gewindekomponenten wie Hähne, Adapter oder Ventile erlaubt. Dank ihrer stabilen Ausführung und einfachen Handhabung ist sie besonders wartungsarm und kann bei Bedarf problemlos demontiert und wiederverwendet werden.

Vorteile:

- . DVGW-geprüft – zugelassen für Trinkwasserinstallationen
- . Bis 16 bar Arbeitsdruck – auch für anspruchsvolle Anwendungen geeignet
- . Klemmanschluss für PE-Rohre – schnell und werkzeuglos montiert
- . Innengewinde zum Anschluss an Armaturen und Gewindefittings
- . Wiederverwendbar, witterungs- und UV-beständig

Technische Daten:

- . Material: PP (Polypropylen)
- . Farbe: Blau oder Weiß (je nach Charge)
- . Rohranschluss: 25 mm Klemmkupplung
- . Gewindeanschluss: 3/4 Zoll Innengewinde
- . Arbeitsdruck: 16 bar
- . Zulassung: DVGW

Anwendungsbereiche:

- . Ideal für Garten- und Landschaftsbau, Bewässerungssysteme, Landwirtschaftliche Wasserleitungen
 - . Auch für Hausanschlüsse und Trinkwasserverteilungen geeignet dank DVGW-Zulassung
-

Produktinformation

Lieferumfang:

- 1x PP Kupplung 25mm - 3/4 Zoll Innengewinde