

Produktinformation

Kajo Langzeitfett LZR 2 - 500g Schraubkartusche - Lithiumseifenfett für Wälz- und Gleitlager

Art-Nr.: 17-352 / GTIN: 4017089641396 / Marke: [Kajo](#)



UVP 7,99 EUR

6,49 EUR / Stück

Grundpreis: 12,98 EUR / kg

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 5 Stück	6,29 EUR - Sie sparen 0,20 EUR, Grundpreis: 12,58 EUR / kg
Ab 10 Stück	5,99 EUR - Sie sparen 0,50 EUR, Grundpreis: 11,98 EUR / kg
Ab 20 Stück	5,79 EUR - Sie sparen 0,70 EUR, Grundpreis: 11,58 EUR / kg

AUF LAGER • Lieferzeit ca. 2-5 Werktage

Mehr als 10 auf Lager



Produktinformation

Angebotspaket: Nein
Modifizierter Artikel: Nein
Ursprungsland: Deutschland

Das Kajo Langzeitfett LZR 2 ist ein leistungsstarkes Wälz- und Gleitlagerfett, das aus hochwertigen Grundölen und Lithiumseifen als Verdicker hergestellt wird. Dank seiner außergewöhnlich hohen Oxidationsbeständigkeit, kombiniert mit starker Haftfähigkeit, sehr guter Walkstabilität und hervorragenden Verschleißwerten, ist es die ideale Wahl für anspruchsvolle Einsatzbedingungen.

Dieses Fett ist wasserbeständig, haftfest, druckbelastbar und korrosionsschützend – Eigenschaften, die es besonders für hochbelastete Gleit- und Wälzlager prädestinieren. Die praktische 500 g Schraubkartusche ermöglicht eine einfache, saubere und sichere Anwendung, insbesondere für den regelmäßigen Einsatz in Werkstatt und Betrieb. Mit seiner Vielseitigkeit und der Qualität Made in Germany ist es die ideale Wahl für alle, die auf zuverlässige Schmierung setzen.

Vorteile:

- . Wasserbeständig und oxidationsstabil für lange Lebensdauer
- . Starke Haftfähigkeit auch bei hohen Belastungen
- . Druckbelastbar und verschleißarm für zuverlässigen Betrieb
- . Effektiver Korrosionsschutz für maximale Sicherheit
- . Vielseitig einsetzbar für Fahrzeuge und Industriemaschinen
- . Praktische Schraubkartusche für sauberes und einfaches Handling
- . Zuverlässige Qualität - Made in Germany

Technische Daten:

- . NLGI-Klasse: 2
 - . Tropfpunkt: +185°C
 - . Temperatureinsatzbereich: -30° bis +120°C
-

Produktinformation

- . Kurzfristig: bis +140°C
- . Timken-Test (Gutlast): 55 lbs
- . Korrosionsschutz Emcor-Test: Korrosionsgrad 0
- . Kennzeichnung: KP 2 K-30
- . Inhalt: 500 g
- . Farbe: Blau

Anwendungsbereiche:

- . Schmierung von Gleit- und Wälzlagern unter hohen Belastungen
- . Geeignet für Kraftfahrzeuge (z. B. Radlager, Fahrwerkskomponenten)
- . Einsatz in Industriemaschinen sowie Land- und Forstmaschinen
- . Maschinen und Geräte im Bereich Bau – Steine – Erden
- . Schmierung von Pumpen, Motoren und Antrieben im Dauereinsatz

Lieferumfang:

- . 1x Kajo Langzeitfett LZR 2 - 500g Schraubkartusche
-