

Produktinformation

Kajo Mehrzweckfett KL2K - 400g Kartusche - Lithiumseifenfett für Gleit- und Wälzlager

Art-Nr.: 17-355 / GTIN: 4017089602380 / Marke: [Kajo](#)



UVP 5,49 EUR

4,49 EUR / Stück

Grundpreis: 11,22 EUR / kg

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 5	4,29 EUR - Sie sparen 0,20 EUR,
Stück	Grundpreis: 10,72 EUR / kg
Ab 10	3,99 EUR - Sie sparen 0,50 EUR,
Stück	Grundpreis: 9,97 EUR / kg
Ab 24	3,79 EUR - Sie sparen 0,70 EUR,
Stück	Grundpreis: 9,47 EUR / kg

AUF LAGER • Lieferzeit ca. 2-5 Werktage

Mehr als 10 auf Lager



Produktinformation

Das Kajo Mehrzweckfett KL2K ist ein hochwertiges Schmierfett auf Basis von Mineralöl und Lithiumseifen. Es überzeugt durch seine universelle Einsetzbarkeit und eignet sich hervorragend zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern bei normalen bis erhöhten Belastungen. Dank seiner hervorragenden Beständigkeit gegen Wasser und Oxidation sorgt das KL2K für zuverlässigen Rost- und Korrosionsschutz sowie verlängerte Wartungsintervalle bei Fahrzeugen, Maschinen und Geräten.

Die handliche 400g Standardkartusche ist passend für gängige Fettpressen und ermöglicht eine einfache, saubere und effiziente Anwendung – ideal für Werkstatt, Betrieb oder Landwirtschaft. Das Mehrzweckfett ist für die meisten Anwendungsfälle sehr gut geeignet. Es findet Verwendung als Gleit- und Wälzlagerfett an Fettschmierstellen von Kraftfahrzeugen, Geräten, Maschinen, Förderanlagen und Baumaschinen.

Vorteile:

- . Universell einsetzbar für viele Maschinen, Fahrzeuge und Geräte
- . Wasserbeständig und damit zuverlässig auch bei Feuchtigkeit
- . Oxidationsstabil für lange Lebensdauer und sichere Schmierung
- . Hohe Haftfähigkeit und gleichmäßiger Schutz
- . Korrosionsschützend für langlebige Lager und Bauteile

Technische Daten:

- . Konsistenzklasse: 2 (halbweich, sehr geschmeidig)
 - . Verdicker: Li-Seife
 - . Tropfpunkt: >180°C - DIN ISO 2176
 - . NLGI-Klasse: 2 - DIN 51 818
 - . Emcor-Test Korrosionsgrad: 1 - DIN 51 802
-

Produktinformation

- . Temperatureinsatzbereich: -30° bis +120°C
- . Kurzfristig: bis +130°C
- . Kennzeichnung: K 2 k-30
- . Inhalt: 400 g
- . Farbe: Naturfarben

Anwendungsbereiche:

- . Schmierung von Wälz- und Gleitlagern bei normalen und erhöhten Belastungen
- . Kraftfahrzeuge: z. B. Radlager, Fahrwerksteile, Gelenke
- . Landmaschinen und Geräte für den Dauereinsatz in Feld und Hof
- . Industriemaschinen im Produktions- oder Werkstattbereich
- . Maschinen und Geräte im Bereich Bau – Steine – Erden

Lieferumfang:

- . 1x Kajo Mehrzweckfett KL2K - 400g Kartusche
-