

Produktinformation

Peki Hochleistungs Schwimmerventil 3/4 Zoll, offene Bauart, hohe Fülleistung

Art-Nr.: 02-022 / GTIN: 4260483370403 / Marke: [PVA](#)



PVA
Schwimmerventile

UVP 45,90 EUR

34,90 EUR / Stück

Grundpreis: 34,90 EUR / St

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 3	33,90 EUR - Sie sparen 1,00 EUR,
Stück	Grundpreis: 33,90 EUR / St


NICHT VORRÄTIG • Lieferzeit ca. 2-3 Wochen



HOCHLEISTUNGS SCHWIMMERVENTIL
Anschluss: 3/4 Zoll AG • Baulänge: ca. 380 mm
Fülleistung: 60 l/min. (3 bar) • Druck: max. 8 bar



Produktinformation



Angebotspaket:	Nein
Anschluss:	3/4 Zoll AG
Baulänge:	ca. 380 mm
Druck:	max. 8 bar
Füllleistung:	60l/min. (3bar)
Gewindelänge:	ca. 30 mm
Material:	Messing, Edelstahl, Kunststoff
Modifizierter Artikel:	Nein
Schwimmerball:	Ø 120 mm
Temperatur:	max. 70°C
Ursprungsland:	Deutschland
Ventillänge:	ca. 80 mm
Ventilsitz Bohrung:	ca. 8 mm
Wasserauslauf:	1/2 Zoll IG

Das Peki Hochleistungs Schwimmerventil wird seit Jahrzehnten aus hochwertigen Warmpressteilen und Präzisionsdrehteilen gefertigt sowie mit modernen Spritzgussteilen und Dichtelementen aus deutscher Herstellung konfektioniert. Das Messingventil mit offener Bauart ist für die schnelle Nachspeisung von Wasserbehältern jeder Bauart konstruiert. Durch die große Ventilbohrung und ihrer einfachen mechanischen Steuerung können Sie auch drucklos betrieben werden. Einfacher Einbau, stufenlose Einstellung des Füllstandes, sichere Funktionsweise, geringer Verschleiß und lange Lebensdauer zeichnen die robusten Messingventile aus.

Produktinformation

Vorteile:

- . Sichere Funktionsweise
- . Hochwertige Bauteile
- . Geringer Verschleiß
- . Lange Lebensdauer
- . Made in Germany

Technische Daten:

- . Material: Messing, Edelstahl, Kunststoff
- . Anschluss: 3/4 Zoll AG
- . Gewindelänge: ca. 30 mm
- . Ventilsitz Bohrung: 8 mm
- . Ventillänge: ca. 80 mm
- . Wasserauslauf: 1/2 Zoll IG
- . Baulänge: ca. 380 mm
- . Ø Schwimmerball: ca. 120 mm
- . Füllleistung: 60 l/min (3 bar)
- . Leitungsdruck: max. 8 bar
- . Temperatur: max. 70°C
- . Gewicht: 490 g

Anwendungsbereiche:

- . Hochleistungs Schwimmerventil für das Nachfüllen von Wasserbehältern
- . Für die schnelle Nachspeisung von Wasserbehältern jeder Bauart

Lieferumfang:

- . 1x Peki Hochleistungs Schwimmerventil 3/4 Zoll
- . 1x Schwimmerball Ø120mm inkl. Schraube