

Produktinformation

Teilkreisregner RC 135, 3/4 Zoll, Sektorenregner, Komplettsset mit Regnerstativ und Dichtband

Art-Nr.: 20-005SET / GTIN: 4038293200056 / Marke: [Hausmarke](#)



agrarflora

89,90 EUR / Stück

Grundpreis: 89,90 EUR / St

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

AUF LAGER • Lieferzeit ca. 2-5 Werktage
10 auf Lager

 Regnerstativ H: 60-100cm B: 17-95cm	KOMPLETTSET  Messing-Regner  Gewindedichtband	 MESSING-REGNER • Voll-Teknisiengulierung (Drehstift) • Einstellbare Sektorengröße (Drahtsternen) • Außengewinde (3/4 Zoll) • Hauptlöcher: 4,6mm • Nebenlöcher: 2,6mm	DREIBEIN-REGNERSTATIV AUS VERZINKTEM STAHL  • Inkl. Schlauchanschluss • Solide Bodenspitzen • Praktische Fußtritte • Verstellbares Teleskoprohr • Klappbar & flexibel aufstellbar	 GEWINDEDICHTBAND FÜR EINE OPTIMALE ABDICHTUNG
---	---	---	---	---

Produktinformation



Angebotspaket:	Ja
Anzahl der Teile:	3
Besonderheiten:	Einstellbarer Sektorenbereich, Schnelle & einfache Verbindungstechnik
Bewässerungssektor:	20°-360°
Farbe:	Messing
Geeignet für:	Bepflanzte Flächen, Bepflanzte Reihen, Rasen-Bewässerung
Gewindeanschluss:	3/4 Zoll
Herstellergarantie:	Keine
Höhe:	ca. 60-100 cm
Installationsbereich:	Garten (oberirdisch)
Material:	Verzinkter Stahl, Edelstahl, Messing
Maximale bewässerte Fläche:	ca. 590 m ²
Maximaler Betriebsdruck:	4 bar
Maximaler Durchfluss:	1790 L/Std.
Modell:	RC 135
Produktart:	Impulsregner/Kreisregner
Produktlinie:	RC 135
Schlauchdurchmesser:	19 mm
Set enthält:	Regner, Dreibeinstativ, Dichtband
Sprühreichweite:	Bis zu 13,8 m
Steuerungsart:	Analog/Mechanisch
Ursprungsland:	Spanien

Der Voll- und Teilkreisregner RC 135 ist aus hochwertigem Messing hergestellt und verfügt über einen 3/4 Zoll Anschluss mit Außengewinde. Er eignet sich optimal zur Bewässerung Ihrer Pflanzen und Rasenflächen. Durch Hochschieben des Drahtstiftes lässt sich der Berechnungsradius von Teilkreis (20°-270°) auf Vollkreis

Produktinformation

(360°) umstellen. Im Teilkreismodus lässt sich die Größe des gewünschten Sektorenbereich durch Verstellen der beiden Drahtklemmen auf dem Rohrstück regulieren, um so den gewünschten Kreisausschnitt berechnen zu lassen. Sobald der nötige Wasserdruck von 2-4 Bar anliegt, beginnt der Regner zu rotieren und wechselt beim Anschlag an die eingestellten Endpunkte automatisch die Drehrichtung.

Das Set wird komplett mit passendem Dreibein-Stativ geliefert, welches dem Impulsregner einen festen und sicheren Stand verleiht. Über eine Stellschraube lässt sich die Höhe einfach und stufenlos in einem Bereich von 60 bis 100 cm einstellen. Zusätzlich ist eine Rolle Gewindedichtband enthalten, mit dem die Verschraubung bei der Montage abgedichtet werden kann. So erzielen Sie eine optimale Abdichtung und beste Ergebnisse bei der Bewässerung Ihrer Pflanzen und Rasenflächen.

Wichtiger Hinweis vor der Montage und Inbetriebnahme:

- . Eine Rücknahme dieses Artikels nach erfolgter Montage und Inbetriebnahme (auch kurzzeitiger Testbetrieb) ist aufgrund der dadurch entstehenden Gebrauchsspuren ausgeschlossen bzw. nur mit entsprechenden Abzügen möglich (siehe Widerrufsrecht).
- . Die Fußtritte von Regnerstativen bitten wir sorgsam zu behandeln. Diese können sich durch übermäßige Krafteinwirkung (z.B. bei härteren Böden) ggf. verbiegen oder lösen. Dies ist nicht Teil der Gewährleistung. Eine Rücknahme mit entsprechenden Gebrauchsspuren ist daher ausgeschlossen.

Vorteile:

- . Praktisches Komplettsset
 - . Hochwertiger Messing-Regner
 - . Solides & verzinktes Regnerstativ
 - . Einfach & flexibel aufstellbar
-

Produktinformation

- . Optimale Bewässerung von Pflanzen & Rasen
- . Inkl. 12m Gewindedichtband

Technische Daten Regner:

- . Anschluss: 3/4 Zoll Außengewinde
- . Werkstoff: Messing
- . Hauptdüse: 4,4 mm
- . Nebendüse: 2,4 mm
- . Einstellbarer Sektorenbereich: 20°- 360°
- . Wurfweite: bis 13,8 m (Ø 27,6 m)
- . Wasserverbrauch: bis ca. 1.790 Liter / Std.
- . Empfohlener Druckbereich: 2-4 Bar
- . Abmessungen: ca. 17 x 15 cm
- . Gewicht: ca. 0,5 kg

Technische Daten Stativ:

- . Regner-Anschluss: 3/4 Zoll Außengewinde (mit Muffe auf IG)
- . Schlauch-Anschluss: 3/4 Zoll (19 mm)
- . Werkstoff: Stahl
- . Oberflächenbehandlung: Verzinkt
- . Verstellbare Höhe: ca. 60-100 cm
- . Bodenspitzen mit Fußtritt
- . Gewicht: ca. 1,7 kg

Anwendungsbereiche:

- . Zur Beregnung und Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen
- . Ideal für Gärten, Sportplätze, Felder und Gärtnereien

Lieferumfang:

- . 1x Teilkreisregner 3/4 Zoll, Typ RC 135
-

Produktinformation

- 1x Regnerstativ 3/4 Zoll AG (mit Muffe auf IG)
- 12m PTFE Gewinde-Dichtungsband