

Produktinformation

Tangit PVC Kleber All Pressure - Universalkleber für PVC Rohre - 125ml Tube

Art-Nr.: 21-027 / GTIN: 4019305346030 / Marke: [Tangit](#)



UVP 15,30 EUR

14,99 EUR / Stück

Grundpreis: 115,27 EUR / kg

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

GERINGER BESTAND • Lieferzeit ca. 2-5
Werktage

1 Stück auf Lager

Der Tangit All Pressure PVC Kleber eignet sich für die sichere Verklebung von Rohrsystemen, Muffen, Bögen, Endstücke, Rinnen, Endstücke, Teichbau, Rohrsysteme für Trinkwasser und Fittingen aus PVC in denen ein hoher Druck (max. 16 bar) und / oder chemische Belastung bestehen. Der dicke gelartige

Produktinformation

Zustand dieses Klebers garantiert eine leichte Auftragung. Vor der Verklebung müssen beide Teile mit dem Tangit Reiniger gereinigt werden.

Vorteile:

- . Lange Offene Zeit von 4 Minuten
- . Auch größere Dimensionen leicht zu verkleben (bis 80 mm reicht eine Person)
- . Einfache und saubere Handhabung
- . Größere Sicherheit durch ausgezeichnetes Spaltüberbrückungsverhalten (niedriger Fließwert)
- . Höchster Schutz gegen Leckagen
- . Klebeverbindung so beständig wie das Rohrmaterial (Ausnahme: konzentrierte Säuren)
- . Erfüllt die DIN EN 16970

Technische Daten:

- . Inhalt: 125 g
- . Gebinde: Tube

Anwendungsbereiche:

- . Zum Verkleben von thermoplastischen Druckrohrleitungssystemen aus Hart-PVC (Gas)
- . Geeignet für drucklose Rohrsysteme (Abwasser)
- . Montage- und Reparaturarbeiten (z. B. Regenrinnen)
- . Ideal für Konstruktionsklebungen mit PVC-Plattenmaterial (z. B. Auffangwannen, Gehäusekästen)

Lieferumfang:

- . 1x Tangit PVC Kleber All Pressure - Universalkleber für PVC Rohre - 125ml Tube
-

Produktinformation



Gefahrenhinweise:

Signalwort: Gefahr!

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H315: Verursacht Hautreizungen.

H318: Verursacht schwere Augenschäden.

H335: Kann die Atemwege reizen.

H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P260: Nebel/Dampf nicht einatmen.

P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P280: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P501: Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.