

Produktinformation

Ballistol Starthilfe-Spray 200ml, Starthilfespray für Diesel- und Benzinmotoren

Art-Nr.: 17-3981 / GTIN: 4017777255003 / Marke: [Ballistol](#)



Es wirkt!

UVP 5,70 EUR

4,99 EUR / Stück

Grundpreis: 24,95 EUR / l

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

NICHT VORRÄTIG • Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

Der Schnellstart für kalte Motoren hilft schnell und zuverlässig bei startunwilligen kalten und feuchten Motoren. Ideal für Auto, Motorrad, Traktor, sowie Rasenmähern (2- und 4-Takter) und Notstromaggregate. Besonders störrische Rasenmäher, Rasentrucks und Schneefräsen haben so manchen Hausbesitzer zu

Produktinformation

Schweiß- und Wutausbrüchen getrieben. Alles ganz einfach, wenn man KLEVER-Startwunder zur Hand hat.

Anwendung: Ballistol Starthilfe-Spray ca. 2 Sekunden auf den Luftfilter bzw. direkt in den Ansaugstutzen des Luftfilters sprühen. Bei Benzinmotoren unter leichtem Gasgeben starten. Dieselmotoren werden ohne Vorglühen mit Vollgas gestartet. Ruck-Zuck, und der Motor läuft schon!

Vorteile:

- . Für Rasenmäher und Rasentrucks
- . Für Schneefräsen und Notstromaggregate
- . Bewährt bei 2- und 4-Taktern
- . Auch für Diesel-, Biodiesel- und Gasmotoren

Technische Daten:

- . Inhalt: 200ml
- . Gebinde: Spraydose

Anwendungsbereiche:

- . Für PKW und LKW mit Diesel- und Benzinmotoren geeignet
- . Rasenmäher, Bootsmotoren, Baumaschinen, Landwirtschaftsmaschinen

Lieferumfang:

- . 1x Ballistol Starthilfespray 200ml



Gefahrenhinweise:

Produktinformation

Signalwort: Gefahr!

H222: Extrem entzündbares Aerosol.

H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

P410+P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

P501: Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.
